

# Instrukcja naklejania Folii „naszeokleiny\_pl”

## Warunki pracy:

- pomieszczenie czyste, nie zakurzone;
- ubranie nie gubiące nitki;
- czyste ręce;
- folie płaskie składujemy zrolowane w suchym pomieszczeniu.

## Narzędzia:

- rakiel filcową - używaj tylko w połączeniu z dużą ilością płynu montażowego;
- podczas cięcia staramy się nożyk trzymać płasko;
- używamy suchej i miękkiej ściereczki, nie gubiącej nitki.

## Zastosowanie:

- do montażu w oknach;
- nie posiada dopuszczeń do montażu w samochodach- jeżeli zamontujesz w samochodzie, to zadbaj, aby auto przynajmniej 2 tygodnie nie stało na mrozie.

## Przygotowanie płynu montażowego:

- w butelce (np. po płynie do mycia szyb) wymieszaj wodę z kilkoma kroplami płynu do mycia naczyń (płyn ten służy do mycia okna oraz montażu folii) lub użyj gotowego płynu montażowego (dostępny na innych naszych aukcjach)

## Przygotowanie szyby:

- umyj dokładnie szybę i ramę, szybę dodatkowo wyczyść szpachelką z żyletką;
- opryskaj powierzchnię szyby wcześniej przygotowanym płynem;

## Folia ochronna- przycinanie:

- docinamy folie na potrzebny wymiar, pamiętając o zapasie minimum 1cm z każdej strony;
- przy montażu przez jedną osobę spryskujemy obficie szybę i przyklejamy folię na odwrotną stronę (przeźroczysta folia ochronna skierowana jest przodem do nas), aby łatwo znaleźć z której strony znajduje się folia ochronna wystarczy na narożniku folii przykleić z obydwu stron po kawałku taśmy klejącej, a następnie delikatnie rozciągnąć;
- zmocz palce płynem montażowym (nie dotykaj kleju suchymi rękami), zdejmując przeźroczystą folię ochronną jednocześnie obficie spryskując folię lustrzaną płynem montażowym;
- jeżeli montują dwie osoby, to jedna trzyma, a druga zdejmuje folie ochronną jednocześnie obficie spryskując folię lustrzaną płynem montażowym.

## Pozycjonowanie na szybie:

- zdejmij folię z okna, spryskaj intensywnie szybę i nałóż rozpostartą folię (stroną klejącą) centralnie na oknie tak, aby nadmiar folii przystawał z wszystkich stron jednakowo;
- uważaj aby nie zrobić zgnieceń lub fałd;
- następnie spryskujemy całość płynem montażowym i rozpoczynamy wygładzanie;

E-mail: [naszeokleiny@gmail.com](mailto:naszeokleiny@gmail.com)

Tel: +48 513 911 830

## Instrukcja naklejania Foli „naszeokleiny\_pl”

- wygładzamy od środka w kierunkach zewnętrznych , (górną połowę horyzontalnie w lewo i prawo a dolną połowę w dół) pamiętając o wielokrotnym spryskiwaniu folii aby nie dopuścić do jej porysowania;
- jeżeli zauważysz między folią a szybą brud, oderwij delikatnie folię jednocześnie spryskując intensywnie płynem montażowym, po czym ostrożnie usuwamy brud i powtarzamy czynność wygładzania;
- obcinamy nadmiar przystającej folii, tak aby pozostała szczelina (0,5-1mm) między folią a uszczelką;
- spryskujemy obrzeża folii płynem i wyciskamy jego nadmiar za pomocą gumowej rakli;
- wypływający płyn odsączamy np. za pomocą ręczników kuchennych nie pozostawiających nitek.

**WAŻNE:** podczas montażu nie wolno dopuścić do załamania gdyż pozostaną one widoczne, jeżeli nakładasz folię podczas upału, to pracuj szybko i używaj więcej płynu montażowego.

### **Montaż na dużych powierzchniach:**

montując kilka pasków na jednej szybie kleimy je na styk, znajdź miejsce, w którym łącze będzie najmniej widoczne, kleimy do siebie dwa maszynowo (oryginalnie) ucięte boki.

### **Po instalacji:**

- pełne utwardzenie kleju następuje po około czterech tygodniach (w zależności od pogody);
- pęcherzyki wodne (do około 2-3cm) znikną po kilku tygodniach;
- pęcherzyki te powstają jeżeli podczas wyciskania płynu montażowego używamy zbyt słabego docisku.